




Checklista för tillgänglighet – Restauranger, barer och kaféer



Vägledning

- Vägledarna är tillräckligt stora (Fontstorlek minst 70 – 100 mm när läsdistansen är 1000–3000 mm)
- Vägledarna har mörkerkontrast mellan bakgrunden och texten eller mellan symbolen och bakgrunden.



Utomhusutrymmen


- Angöringsplatsen är i närheten av den tillgängliga entrén
- Det finns tillgängliga parkeringsplatser (bredd 3600 mm och längd 5000 mm)
- De tillgängliga parkeringsplatserna är försedda med en rullstolssymbol (ISA-symbol)
- De tillgängliga parkeringsplatserna finns nära den tillgängliga entrén.
- Förbindelselederna från de tillgängliga parkeringsplatserna och angöringsplatserna till entrén är minst 1200 mm breda.
- Förbindelselederna har en jämn, fast och halkfri yta.
- Om det vid en förbindelseled finns trappsteg ska det i anslutning med dem finnas en ramp med lutning på max 5 % och bredd minst 900 mm
- Ramperna och trapporna är avsedda med räck eller ledstänger på bägge sidorna.
- På förbindelselederna finns ej möbler eller hinder som orsakar risker för kollisioner eller minskar förbindelseledens bredd.
- Belysningen på förbindelselederna är jämn och icke bländande
- Genom vinterunderhåll försäkras förbindelseledningens och parkeringsplatsernas tillgänglighet



Entréer

- Entrén är belyst och lätt att upptäcka
- Entrén har inga nivåskillnader
- Vid ytterdörren finns en avsats som är minst 1500 mm bred och 1500 mm lång.
- Ifall entrén inte är tillgänglig finns det vägledning till den tillgängliga ingången





- Dörren är lätt och kan öppnas med en hand.
- Den fria bredden på dörrar eller dörröppningar är minst 850 mm. Om den är försedd med en tröskel får höjden på tröskeln inte överstiga 20 mm.
- Avståndet mellan väggens innerhörn eller andra fasta hinder och den sidan av byggnadens ytterdörr dit dörren öppnas ska vara minst 400 mm
- Om ingången är försedd med en svängdörr, finns bredvid också en lätt öppnad dörr.
- Vindfången är tillräckligt rymlig och lämpar sig för rullstolsanvändare.
- Om ingången är försedd med glasdörrar har kollisionsrisken tagits i hänsyn och åtgärdats med skyltar eller plakat som är lätta att upptäcka, eller med glasrutor försedda fönsterkarmar.

Inomhus

- Utrymmet har tillgänglig förbindelseled till garderoben, matsalen och till det tillgängliga toaletterummet
- Det finns en tillgänglig toalett i bruk
- Förbindelseleden som passerar möblering ska överskrida 900 mm i bredd.
- En del av matborden är flyttbara och det är möjligt för en rullstolsanvändare att sitta vid bordet
- Inomhus finns ej nivåskillnader eller om så, finns det en ramp intill.
- Höjden på servicediskarna och bufféborden är 800 – 900 mm.
- Dansgolvet är tillgängligt
- Ifall restaurangsalen är på flera plan, är största delen av kundplatserna tillgängliga
- Uteterassen är tillgänglig
- Belysningen är bländfri.

Annat

- Hemsidorna innehåller tillgänglighetsinformation gällande utrymmen och service
- Personalen tar kunderna i hänsyn och assisterar dem vid behov
- Service- och ledarhundar är välkomna.